

TİMSAN MAKİNE

KAUÇUK PİŞİRME TÜNEL FIRINLARI

Konveyörlü -20m-



Teknik Bilgi Sayfası *

İÇ ÖLÇÜLER

En	300 mm.	
	11.81 inç	
Yükseklik	300 mm.	
	11.81 inç	
Boy	20.000 mm.	
	787.40 inç	

DiĞER ÖLÇÜLER

Fırın panellerinin kalınlığı	1.20 mm.	0.047 inç
İzolasyon kalınlığı	150 mm.	5.90 inç
Gövde bölümlerinin uzunluğu	2200 mm.	86.61 inç
Servis kapaklarının yüksekliği	240 mm.	9.44 inç
Servis kapaklarının boyu	600 mm.	23.62 inç

ÖZELLİKLER

Fırın panelleri materyali	DKP
Hava soğutmalı radyal fan ünitesi	2
Hava soğutmalı radyal fan gücü	3 kW (x2)
Isıtma grubunun gücü	2.5 kW
Rezistansların materyali	Cr-Ni
Rezistansların kaplaması	Serpantin
Rezistansların sayısı	15
Toplam ısıtma gücü	37.5 kW
Güç kaynağı	Trifaze 380 V
Rezistans grubu kabloları	Silikon
Sürgülü kapak sayısı	2 (Fırının başında ve sonunda.)
Gövde bölümlerinin sayısı	9
Servis kapaklarının sayısı	4
Duman çıkışlı davlumbazların sayısı	2 (Fırının başında ve sonunda.)
En yüksek sıcaklık	250 °C

KONVEYÖR HATTI

Bant materyali	Isıya dayanıklı Teflon	
Bant genişliği	200 mm.	7.87 inç
Bant kalınlığı	0.35 mm.	0.013 inç
Konveyör motorunun gücü	0.75 kW	
En yüksek hız kontrolü	30 metre/dakika	
Konveyörün toplam uzunluğu	21.000 mm.	826.77 inç

* Yukarıda belirtilen tüm ölçüler ve özellikler standartlardır. Ancak, istekleriniz doğrultusunda ölçülerin değiştirilmesi mümkündür. Yeni ölçülere bağlı olarak bazı özelliklerde de değişiklik görülebilir.

** Bu dökümanda yer alan hiçbir resim gerçek boyutları ve görünüşü temsil etmez. Bu döküman sadece bilgi vermek amacıyla sunulmuş olup, Timsan Makine burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını gizli tutar. Timsan Makine ürünleri ve tasarımları Türk Patent Enstitüsü'nce tescillenmiştir. Timsan Makine, ürünleri ve tasarımları taklit eden kişiler hakkında 551 Sayılı KHK uyarınca yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. Timsan Makine ve Süper Çelik Eşya Sanayii markaları ve ürünleri bir ortak iştiraktır.